


Leistungserklärung - DoP (CE)			
DoP-Nr.		GHDN0052A0B S3-24049	
Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps / CE + Formatgruppe		V3	VD-03
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4		Toscane	GHDN0052A0B S3-24049
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation		U (unprotected) Produkte für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes (geschütztes) Mauerwerk .	
Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5		Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen)	Riemsterweg 300 3740 Spouwen Belgium
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist		Nicht zutreffend	
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts		2+	
Führte die folgenden Aufgaben unter dem obigen AVCP-System aus: Der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N°: Produktionskontrolle vorgenommen und hat die		EN 771-1 - CPR-97882 NOBO 0063 (ex 0620)	
Harmonisierte Norm		EN 771-1:2011+A1:2015	
Erklärte Leistung	Maße	215 X 102 X 65 mm	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Grenzabmaße	T2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Maßspanne	R1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Form und Ausbildung. Gruppe	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2
	Aktive lösliche Salzen	S2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9
	Mittelwert Druckfestigkeit	>= 20 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Normalisiert Druckfestigkeit	>= 20 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Formbeständigkeit:	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10
	Verbundfestigkeit Mauerwerk	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Verbundfestigkeit Dünbett	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Brandverhalten	A1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11
	Wasseraufnahme	<= 17% m/md	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7
	Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12
	Netto- Trockenrohddichte	1640 kg/m ³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Brutto- Trockenrohddichte	1530 kg/m ³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	0,55 W/m.K	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5
	Frostwiderstand	F2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14	
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller		Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  J. Deburchgrave, CEO Vandersanden NV 01-01-2024	