


| Leistungserklärung - DoP (CE) | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| DoP-Nr. | | GHDN0312A0B BE-23079 | |
| Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps / CE + Formatgruppe | | B1 | BDN1 |
| Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 | | Castello Rot | GHDN0312A0B BE-23079 |
| Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation | | U (unprotected) Produkte für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes (geschütztes) Mauerwerk . | |
| Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 | | Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen) | Stationstraat 106 6191 BG Beek Netherlands |
| Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist | | Nicht zutreffend | |
| System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts | | 2+ | |
| Führte die folgenden Aufgaben unter dem obigen AVCP-System aus: Der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle mit N°: Produktionskontrolle vorgenommen und hat die | | EN 771 - CPR-53104 - NOBO 0063 (ex 0620) | |
| Harmonisierte Norm | | EN 771-1:2011+A1:2015 | |
| Erklärte Leistung | Maße | 216 X 100 X 66 mm | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1 |
| | Grenzabmaße | T2 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1 |
| | Maßspanne | R1 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1 |
| | Form und Ausbildung. Gruppe | NPD | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2 |
| | Aktive lösliche Salzen | S2 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9 |
| | Mittelwert Druckfestigkeit | >= 15 N/mm ² | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4 |
| | Normalisiert Druckfestigkeit | >= 15 N/mm ² | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4 |
| | Formbeständigkeit: | NPD | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10 |
| | Verbundfestigkeit Mauerwerk | 0,15 N/mm ² | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13 |
| | Verbundfestigkeit Dünnbett | 0,30 N/mm ² | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13 |
| | Brandverhalten | A1 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11 |
| | Wasseraufnahme | <= 12% m/md | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7 |
| | Wasserdampfdurchlässigkeit | 50/100 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12 |
| | Netto- Trockenrohddichte | 1850 kg/m ³ (D1) | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3 |
| | Brutto- Trockenrohddichte | 1700 kg/m ³ (D1) | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3 |
| | Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50 | 0,51 W/m.K | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5 |
| | Frostwiderstand | F2 | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6 |
| Gefährliche Substanzen | NL-BSB | EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14 | |
| Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller | | Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  R. Peeters, CEO Vandersanden NV 01-10-2021 | |