



Text

Nummer	NEHVB081H050W_2_DE_21084	CE 14
Produkttyp / CE	APOLLO	
Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts	Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.	
Hersteller	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+	
Notifizierten Stelle	BCCA NB 0749	
Harmonisierter standard	EN 771-1:2011 +A1:2015	

Die notifizierten Stelle hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle.


Erklärte Leistung *Für verfügbare Größen beziehen sich auf das Produktblatt und / oder Website.*

Maße	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65	
Länge (mm)	192	192	241	241	241	246	212	212	217	
Breite (mm)	91	91	72	72	72	111	101	101	102	
Höhe (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65	
Normierte Druckfestigkeit. (N/mm ²)	Cat. I , <input type="checkbox"/>		22	25	15	24	26	22	22	25
Druckfestigkeit Mittelwert (N/mm ²)			30	30	20	30	30	30	30	30
Toleranzkategorie								T2		
Maßspanne								R1		
Ebenheit der Lagerflächen								NPD		
Planparallelität der Lagerflächen								NPD		
Brutto-Trockenrohichte								1480(D1)	Kg/m ³	
Netto-trockenrohichte								NPD	Kg/m ³	
Form und Ausbildung								1		
Verbundfestigkeit								NPD	N/mm ²	
Wärmedurchlasswiderstand	(λ10,dry,mat(90,90))							0,49 (S2)	W/mK	
Wärmeleitfähigkeit	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A							0,45 (S1)	W/mK	
Wasserdampfdurchlässigkeit								5/10		
Frostwiderstand								F2		
Wasseraufnahme								17	%	
Anfängliche Wasseraufnahme								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Aktive lösliche Salzen								S2		
Formbeständigkeit: Feuchtigkeitsausdehnung								NPD	Mm/m	
Brandverhalten								A1		
Gefährliche Substanzen								NPD		

Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Burt Nelissen (Geschäftsführung)



Lanaken (B)

25.03.2021