## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

DoP-Nummer: 12715810-B1W1270

Produkt:

**WDF Oud Torhout** 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps ist die DoP-Nummer



Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk
Belgien

Vorgesehener Verwendungszweck in Wänden, Stützen und Trennwänden für:

Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß:

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

ungeschütztes Mauerwerk

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Erklärte Leistung(en) des U - Ziegels					
Maße und Grenzabmaße		1	Tm	Rm	
Länge:	mm	215	± 15	30	
Breite:	mm	02,50		20	
Höhe:	mm	65	± 5	10	
Abmaße:	Klasse		Tm		
Maßspanne:	Klasse	Rm			
Ebenheit der Lagerflächen:	mm	NPD			
Planparallelität der Lagerflächen:	mm	NPD			
rm und Ausbildung					
Mauersteingruppe:	-	1			
Lochanteil:	%	NPD			tatsächliche Lochanordnungen
Gesamtvolumen von Mulden:	%	< 20			können geringfügig abweichen
Rohdichte					
Brutto-Trockenrohdichte:	kg/m³	1450			
Netto-Trockenrohdichte:	kg/m³	1550			
Toleranzklasse:	Klasse / %	D1 / 10			
Druckfestigkeit für Kategorie I Produkt					
Senkrecht zur Lagerfläche:	N/mm²	12			
Senkrecht zur Stirnfläche:	N/mm²	NPD			
Senkrecht zur Stirnfläche 2:	N/mm²	NPD			
Verbundfestigkeit:	N/mm²	NPD			
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,690			Bestimmungsart nach EN 1745:2012: S1
Wasserdampfdurchlässigkeit:	-	μ = 5/10		0	Tabellierter Mindest- und Höchstwert gemäß EN 1745
Frostwiderstand:	Klasse	F2			Nach EN 772-22
Wasseraufnahme:	%	19			Gemäß EN 772-21
Anfängliche Wasseraufnahme:	kg/(m²·min)	1-5			Nach EN 772-11
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:	Klasse	S2			Gemäß EN 772-5
Übliche Feuchtdehnung:	mm/m	NPD			
Brandverhalten:	Klasse	A1			EU 96/603/EC, 2000/605/EC
Gefährliche Substanzen:	-	NPD			

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Wienerberger NV Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk Belgien

## Nationale Verwendungsbestimmungen

DoP-Nummer: 12715810-B1W1270

Produkt:

WDF Oud Torhout



Wienerberger NV Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk Belgien

Herstellerangaben nach DIN 20000-401:

ZiegelartKurzzeichVMzDruckfestigkeitsklasseKlasse8RohdichteklasseKlasse1.6FormatKurzzeichWDFGehalt an löslichen SalzenKlasseS3